

steriti® **koni**



4-POSTLIFT

De compacte 4-koloms hefbruggen



ST 4055 & ST 4070

BE THE SPECIALIST | STAY FOCUSSED | SHAPE THE FUTURE



NR. 1 IN HEAVY DUTY VOERTUIGEN HEFFEN

Stertil-Koni biedt een complete range heavy duty hefbruggen en accessoires aan klanten over de hele wereld. Alle Stertil-Koni hefbruggen worden in eigen huis ontwikkeld en geproduceerd door een team van specialisten met expertise op het gebied van het heffen van zware voertuigen. Wereldwijd wordt Stertil-Koni vertegenwoordigd door lokale verkooporganisaties, exclusieve Stertil-Koni distributeurs en een netwerk van gekwalificeerde Stertil-Koni servicepartners.

Dit maakt Stertil-Koni internationaal de Nummer 1 in het heffen van heavy duty voertuigen



Flexibel

De Stertil-Koni 4-koloms hefbruggen ST 4055 en ST 4070 zijn eenvoudig te bedienen en geschikt voor een brede range voertuigen. De hefcapaciteit van de ST 4055 en ST 4070 is respectievelijk 5.500 kg en 7.000 kg. Stertil-Koni heeft deze voertuig hefbruggen speciaal ontwikkeld voor bestelwagens en lichte bedrijfsvoertuigen, inclusief voertuigen met een lange wielbasis.



Gemak en lage oprijhoogte

De extreem lage oprijhoogte van slechts 160 mm van deze 4-koloms hefbruggen garandeert dat voertuigen met een lage bodemvrijheid op de platforms kunnen worden gereden zonder de grond te raken. De lage oprijhoogte houdt ook in dat slechts korte rijbanen nodig zijn die minder werkplaatsruimte in beslag nemen en een betere manoeuvreerbaarheid in de werkplaats mogelijk maken.

MAXIMALE VEILIGHEID & BETROUWBAARHEID

Maximale veiligheid

De ST 4055 & ST 4070 bieden de volgende veiligheidsvoorzieningen:

- Robuust en betrouwbaar Stertil-Koni hydraulisch systeem met drukontlasting en slangbreukventielen.
- Onafhankelijke mechanische vergrendeling om onverwachte daling te voorkomen.
- Automatische beveiliging op overbelasting.

Volledige toegankelijkheid

De ST 4055 & ST 4070 hebben een maximale werkhoogte van meer dan 2 meter voor optimale toegankelijkheid tot het geheven voertuig. De daalsnelheid kan handmatig worden geregeld, wat handig is wanneer met assteunen en transmissiekrikken wordt gewerkt.

Praktisch, stabiel en betrouwbaar

Stertil-Koni is de technologische leider op het gebied van hydraulische hefbruggen voor zware voertuigen. Deze ervaring is terug te zien in de ST 4055 en ST 4070 hefbruggen. Hoe minder bewegende delen, hoe beter, want dit verkleint het risico op kostbaar onderhoud. Alle Stertil-Koni hefbruggen worden getest boven de norm van 50.000 hefcycli. Deze compacte Stertil-Koni 4-koloms hefbruggen zijn waterpas in alle posities, waardoor ze ideaal zijn voor wieluitlijning en andere precisie onderhoudswerkzaamheden.

De ST 4055 en ST 4070 hebben beide 630 mm brede rijbanen; perfect voor lichte bedrijfsvoertuigen en voertuigen met dubbele wielen. De verstelbare rijbanen zijn aan te passen aan de spoorbreedte van het voertuig, met altijd complete bewegingsvrijheid onder en rondom het voertuig.



Technische specificaties



- Hefcapaciteit: 5.500 kg – 7.000 kg
- Hefstelsysteem: hydraulisch
- Hefhoogte: maximaal 2 meter
- Heftijd: 31/39 seconden
- Oprijhoogte: 160 mm
- Motor: 5,5 kW
- Spanning bedieningskast: 24 VDC

Hoogste veiligheidsstandaarden

- CE-gecertificeerd (Europa)
- Laagspanning op bedieningskast
- Automatische beveiliging op overbelasting
- Onafhankelijk mechanisch vergrendelingssysteem
- Automatische stop wanneer hoogste positie is bereikt
- Dodemansschakelaar
- Spatwaterdicht elektrisch systeem (IP65)

Accessoires & Opties

- Luchthydraulische wielheffers voor onderhoud aan bijvoorbeeld wielen, remmen en ophanging
- Korte oprijplaten (verlaagde installatie)
- Derde rijbaan voor 3-wiel heftrucks
- In aangepaste RAL-kleuren verkrijgbaar



Technische informatie

Model	A	B	C	D	F-max	K	L	M	N	O	S	T	U	X
ST4055	3330	2375	3000	630	1100	5880	5150	4900	730	840	300	160	2030	2820
ST4055-L	3330	2375	3000	630	1100	6480	5750	5500	730	840	300	160	2030	2820
ST4055-V	3630	2675	3300	630	1250	5880	5150	4900	730	840	300	160	2030	2820
ST4055-LV	3630	2675	3300	630	1250	6480	5750	5500	730	840	300	160	2030	2820
ST4070	3330	2375	3000	630	1100	6480	5750	5500	730	840	300	160	2030	2820
ST4070-L	3330	2375	3000	630	1100	6980	6250	6000	730	840	300	160	2030	2820
ST4070-V	3630	2675	3300	630	1250	6480	5750	5500	730	840	300	160	2030	2820
ST4070-LV	3630	2675	3300	630	1250	6980	6250	6000	730	840	300	160	2030	2820
ST4070-S	3330	2375	3000	630	1100	5880	5150	4900	730	840	300	160	2030	2820
ST4070-SV	3630	2675	3300	630	1250	5880	5150	4900	730	840	300	160	2030	2820

Meer informatie

Voor meer informatie over de Stertil-Koni ST 4055 en ST 4070 of een van onze andere heavy duty hefbruggen, neem gerust contact met ons op.



Stertil B.V.
Postbus 23
9288 ZG Kootstertille
Nederland
Tel. +31 (0)512 334444
www.stertilkoni.com
vehiclelifts@stertil.nl
Stertil-Koni-Global
Stertil-Koni stertilkoni

member of Stertil Group